**Ref: ENL20010050PO/SP**

# Serie Argenta Plus ENL

## Cellules en acier laminé IP55

Armoire associable ENL IP55 2000x1000x500. Porte opaque sans plaque



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Grands projets d'ingénierie |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Au sol |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 2000 x 1000 x 500 |
| **Qualité du matériau:** | Acier laminé à froid |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP55 |
| **Degré de protection NEMA:** | 1, 12 |
| **Résistance aux impacts:** | IK10 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 2000 x 1000 x 500 |
| **Entrée de câbles - LxP (mm):** | 770 x 410 |
| **Espace utile intérieur - HxLxP (mm):** | 1910 x 910 x 410 |

## Ref: ENL20010050PO/SP

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque unique |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de corps:** | Combinable |
| **Type de serrure:** | Poignée à levier + insert double panneton 5 mm |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Nombre de charnières:** | 4 |
| **Nombre de serrures:** | 1x4P |
| **Fermeture - Type de clé:** | Double barre 5 mm Clé en zamak incluse |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériel de fermeture:** | Insert en zamak et poignée en polyamide bleu RAL 5013 et gris anthracite RAL 7016 |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Couleur:** | Gris RAL 7035 |
| **Finition:** | Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée |
| **Épaisseur de la porte (mm):** | 2 |
| **Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):** | 1,5 |
| **Épaisseur du panneau arrière (mm):** | 1,5 |
| **Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):** | 1,2 |

## Ref: ENL20010050PO/SP

### Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Courant nominal (A):** Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire)

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 583,0 | 728,8 | 874,5 | 1020,3 | 1166,0 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

### Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

### Conditionnement

**Composition:**

**Assemblé**
Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence Double code QR pour l'accès aux informations
La plaque de montage et les panneaux latéraux (s'ils sont commandés) sont fournis fixés à l'extérieur de l'armoire, sur la même palette
Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm
**Packs**
6 packs pour optimiser la manipulation et le transport de ces grands formats d'armoires

**Type d'emballage - Unité:** Palette

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 2.175 x 1.05 x 0.65

**Poids net unitaire (kg):** 122,353

**Poids brut unitaire (kg):** 134,588

### Codification

**Code GTIN-13:** 8431044117614

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000261

## Ref: ENL20010050PO/SP

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ENL20010050POSP.stp |
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ENL20010050POSP.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENL20010050POSP.pdf |
| **Dessin du produit EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.ENL20010050POSP.edz |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/92871 |
| **Vidéos:** | ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING) |