Ref: ENLBP2008080PT/SP

Serie Argenta Plus Rack 19"

Armoires Rack 19"

Armoire ENL châssis pivotant 2000x800x800. Porte transparente sans plaque



Caractéristiques principales

Application:	Grands projets d'ingénierie
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	2000 x 800 x 800
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	1, 12
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	2000 x 800 x 800
Entrée de câbles - LxP (mm):	570 x 710
Porte en verre creux transparent - HxL (mm):	1786 x 420

Ref: ENLBP2008080PT/SP

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Poignée à levier + insert double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1x4P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse

Matériaux

Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Verre trempé
Matériel de fermeture:	Insert en zamak et poignée en polyamide bleu RAL 5013 et gris anthracite RAL 7016
Matériau du châssis:	Acier zingué
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du panneau latéral (mm):	1,5
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1,2

Ref: ENLBP2008080PT/SP

Charges maximales

Charge maximale (kg): 100

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant nominal (A): Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire)

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
661,8	827,2	992,6	1158,1	1323,5

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Fournis sur palette, protégés par des cornières en carton nid d'abeille et un film rétractable

Type d'emballage - Unité: Palette

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 2.175 x 0.85 x 0.95

Poids net unitaire (kg): 166,45

Poids brut unitaire (kg): 183,095

Codification

Code GTIN-13: 8431044059518

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000261

Téléchargements (liens)

Ref: ENLBP2008080PT/SP

Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLBP2008080PTSP.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91085
Vidéos:	ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING)