Ref: ENLBP2208060PT/SP

Serie Argenta Plus Rack 19"

Armoires Rack 19"

Armoire ENL châssis pivotant 2200x800x600. Porte transparente sans plaque



Caractéristiques principales

Application:	Grands projets d'ingénierie
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	2200 x 800 x 600
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	1, 12
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	2200 x 800 x 600
Entrée de câbles - LxP (mm):	570 x 510
Porte en verre creux transparent - HxL (mm):	1986 x 420

Ref: ENLBP2208060PT/SP

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Poignée à levier + insert double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1x4P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse

Matériaux

Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Verre trempé
Matériel de fermeture:	Insert en zamak et poignée en polyamide bleu RAL 5013 et gris anthracite RAL 7016
Matériau du châssis:	Acier zingué
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du panneau latéral (mm):	1,5
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1,2

Ref: ENLBP2208060PT/SP

Charges maximales

Charge maximale (kg):	100

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Courant nominal (A):	Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire)
Puissance dissipée:	

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
606,3	757,9	909,5	1061,1	1212,6

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:	Fournis sur palette, protégés par des cornières en carton nid d'abeille et un film rétractable
Type d'emballage - Unité:	Palette
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	2.32 x 0.85 x 0.75
Poids net unitaire (kg):	161,353
Poids brut unitaire (kg):	177,488

Codification

Code GTIN-13:	8431044059525
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000261

Téléchargements (liens)

Ref: ENLBP2208060PT/SP

Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLBP2208060PTSP.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91085
Vidéos:	ARGENTA PLUS PO ENL (ESP-ING)