Ref: ENLPC1656080

Serie Baie PC

Baie PC IP55

Baie contrôle PC 1650x600x800. Porte transparent



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1650 x 600 x 800
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1650 x 600 x 800
Entrée de câbles - LxP (mm):	370 x 710

Ref: ENLPC1656080

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Fente 1,5x3
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	4x1P

Matériaux

Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,5
Épaisseur de la porte (mm):	4
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1,2

Ref: ENLPC1656080

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Courant nominal (A):	Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire)

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:	Fournis sur palette, protégés par des cornières en carton nid d'abeille et un film rétractable Comprend deux anneaux de levage pour faciliter le transport
Type d'emballage - Unité:	Palette
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	1.825 x 0.7 x 0.95
Poids net unitaire (kg):	123,6
Poids brut unitaire (kg):	135,96

Codification

Code GTIN-13:	8431044088075
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC002499

Téléchargements (liens)

Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ENLPC1656080.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92871