**Ref: EX088**

# Serie Light

## Boîtes de dérivation IP65-IP67

Boîte dérivation couvercle opaque IP54 89x89x52. Prédécoupée



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Industriel (Coffrets étanches et de distribution) |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Oui |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Qualité du matériau:** | Polystyrène (PS) |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP54 |
| **Résistance aux impacts:** | IK07 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 650 |
| **Pression de la bille (ºC):** | 70 |
| **Double isolation:** | Classe II |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 89 x 89 x 52 |
| **Entrée de câbles/ nombre de cônes M25:** | 7 |

## Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque |
| **Fixation porte/couvercle/fenêtre:** | Vissé |
| **Porte réversible:** | Non |
| **Protection UV:** | Non |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de serrure:** | Avec vis |
| **Scellable:** | Oui |

## Ref: EX088

| | |
|---|---|
| **Combinable:** | Non |
| **Réglettes de neutre et de terre:** | Non |
| **Intègre un rail DIN:** | Non |
| **Équipé de:** | Autres |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Forme:** | Carré |

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |
| **Matériau du corps/base:** | Polystyrène (PS) |
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Polystyrène (PS) |
| **Matériau du cône:** | PVC |
| **Couleur de base:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur du cône:** | Gris RAL 7035 |

# Ref: EX088

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,9 | 3,3 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 60670-22

## Conditionnement

**Composition:** Les boîtes sont fournies emballées individuellement et en emballage multiple en carton en fonction des unités minimales d'emballage
La référence EP048 n'est pas emballée, elle est fournie avec l'étiquette sur le couvercle
Les boîtes à cônes passe-câbles sont fournies avec le cône monté
Sachet d'accessoires: Sachet de 2 vis à flèche et 2 vis sans flèche

**Type d'emballage - Unité:** Sans boîte

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 208

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.089 x 0.089 x 0.052

**Poids net unitaire (kg):** 0,062

**Poids brut unitaire (kg):** 0,068

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044182001

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC002600

## Téléchargements (liens)

**Dessin du produit STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/EX088.stp

## Ref: EX088

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/EX088.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/EX088.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/ |