**Ref: EXA3020135**

# Serie Tecno

## Boîtes en acier laminé IP66

Boîte à bornes IP66 acier laminé 300x200x135. Entrée câbles avec couv. vissé



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Automatisation et contrôle |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 300 x 200 x 135 |
| **Qualité du matériau:** | Acier laminé à froid |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP66 |
| **Degré de protection NEMA:** | 1, 4, 12 |
| **Résistance aux impacts:** | IK10 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 300 x 200 x 135 |
| **Entrée de câbles - LxP (mm):** | 65 x 195 |
| **Espace d'ouverture bouche/corps - HxL (mm):** | 275 x 175 |

## Ref: EXA3020135

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Opaque vissée |
| **Fixation porte/couvercle/fenêtre:** | Vissé |
| **Porte réversible:** | Non |
| **Type de corps:** | Compact |
| **Type de serrure:** | Avec vis |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Nbre de supports de plaque (latéral):** | 2 |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériel de fermeture:** | Acier zingué |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Couleur:** | Gris RAL 7035 |
| **Finition:** | Peint avec une peinture polyester gaufrée |
| **Épaisseur du corps (mm):** | 1,2 |
| **Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):** | 1,2 |

# Ref: EXA3020135

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 21,4 | 26,8 | 32,1 | 37,5 | 42,8 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208

## Conditionnement

**Composition:** Le corps, le couvercle et le sachet d'accessoires sont fournis emballés
**Sachet d'accessoires:**
Vis et capuchons de fixation corps-couvercle
Supports latéraux et centraux (support central uniquement pour les coffrets de 600 et 800 mm de haut)
Couvercle passe-câbles et vis (inclus uniquement pour les références de type EXA)
Capuchons Ø9 mm de fixation murale et de vidange

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.32 x 0.215 x 0.155

**Poids net unitaire (kg):** 3,462

**Poids brut unitaire (kg):** 3,808

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044016849

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC002713

## Téléchargements (liens)

**Dessin du produit DXF (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/EXA3020135.dxf

**Dessin du produit (PDF):** https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/EXA3020135.pdf

## Ref: EXA3020135

**Instructions de montage:** https://assemblysteps.org/qr/92894