Ref: EXA8020135

Serie Tecno

Boîtes en acier laminé IP66

Boîte à bornes IP66 acier laminé 800x200x135. Entrée câbles avec couv. vissé



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	800 x 200 x 135
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	800 x 200 x 135
Entrée de câbles - LxP (mm):	65 x 195
Espace d'ouverture bouche/corps - HxL (mm):	775 x 175

Ref: EXA8020135

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Opaque vissée
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Avec vis
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nbre de supports de plaque (latéral):	2
Nbre de supports de plaque (central):	1

Matériaux

Matériel de fermeture:	Acier zingué
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	1,2

Ref: EXA8020135

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
50,2	62,7	75,3	87,8	100,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208

Conditionnement

Composition: Le corps, le couvercle et le sachet d'accessoires sont fournis emballés
Sachet d'accessoires:
Vis et capuchons de fixation corps-couvercle
Supports latéraux et centraux (support central uniquement pour les coffrets de 600 et 800 mm de haut)
Couvercle passe-câbles et vis (inclus uniquement pour les références de type EXA)
Capuchons Ø9 mm de fixation murale et de vidange

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.82 x 0.215 x 0.155

Poids net unitaire (kg): 8,131

Poids brut unitaire (kg): 8,944

Codification

Code GTIN-13: 8431044016948

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002713

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/EXA8020135.dxf

Dessin du produit (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/EXA8020135.pdf

Ref: EXA8020135

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/92894