**Ref: FSC18012050PT/DC**

# Serie Argenta Plus FSC

## Armoires semi-compactes en acier laminé IP55-IP65

Armoire monobloc FSC IP55 1800x1200x500. Porte double transparente sans plaque



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Grands projets d'ingénierie |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Au sol |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 1800 x 1200 x 500 |
| **Qualité du matériau:** | Acier laminé à froid |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP55 |
| **Degré de protection NEMA:** | 1, 12 |
| **Résistance aux impacts:** | IK09 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 1800 x 1200 x 500 |
| **Entrée de câbles - LxP (mm):** | 970 x 410 |
| **Espace utile intérieur - HxLxP (mm):** | 1710 x 1110 x 410 |
| **Porte en verre creux transparent - HxL (mm):** | 1586 x 630 |

## Ref: FSC18012050PT/DC

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte transparente double asymétrique |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 2 |
| **Type de corps:** | Semi-compact |
| **Type de serrure:** | Poignée à levier + insert double panneton 5 mm |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Nombre de charnières:** | 4 |
| **Nombre de serrures:** | 1x4P |
| **Fermeture - Type de clé:** | Double barre 5 mm Porte inactive avec fermeture intérieure 2 points. Clé en zamak incluse |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Verre trempé |
| **Matériel de fermeture:** | Insert en zamak et poignée en polyamide bleu RAL 5013 et gris anthracite RAL 7016 |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Couleur:** | Gris RAL 7035 |
| **Finition:** | Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée |
| **Épaisseur de la porte (mm):** | 4 |
| **Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):** | 1,5 |
| **Épaisseur du panneau arrière (mm):** | 1,5 |
| **Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):** | 1,2 |
| **Épaisseur du côté (mm):** | 1,5 |

# Ref: FSC18012050PT/DC

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Courant nominal (A):** Jusqu'à 6200 (en fonction du type d'accessoire)

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 603,2 | 754,1 | 904,9 | 1055,7 | 1206,5 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

**Composition:** Palettisation renforcée avec cornières structurelles en carton kraft à double cannelure Feuille de protection à l'avant et à l'arrière et film rétractable haute transparence Double code QR pour l'accès aux informations
La plaque est livrée montée sur demande
2 anneaux de levage montés
Clé en zamak pour serrure à double panneton de 5 mm

**Type d'emballage - Unité:** Palette

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 1.975 x 1.25 x 0.65

**Poids net unitaire (kg):** 141,777

**Poids brut unitaire (kg):** 155,954

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044030371

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000261

## Téléchargements (liens)

**Dessin du produit (PDF):** https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/FSC18012050PTDC.pdf

## Ref: FSC18012050PT/DC

**Instructions de montage:** https://assemblysteps.org/qr/92917