**Ref: GME28PO/PH/RA**

# Serie Gold-M encastrer

## Coffrets de encastrables métallique IP40

Coffret distrib IP40 encastr. clois. creus. 2x14 (28) mod. Pte mét. push-in PE+N



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Tertiaire (résidentiel) |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Encastré cloisons creuses |

## Capacité modulaire

| | |
|---|---|
| **Capacité/Nombre de modules:** | 28 |
| **Nombre de rangées:** | 2x14 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP40 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 850 |
| **Double isolation:** | Classe II |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 502 x 387 x 97 |
| **Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):** | 469 x 354 x 87 |
| **Entrée de câble supérieure (mm):** | 5x10 |
| **Entrée de câble inférieure (mm):** | 5x10 |
| **Entrée de câble arrière (mm):** | 2x[2xM25-1xM32-1xM40] |
| **Entrée de câbles gauche et droite (mm):** | 3xø50-1x(80x54) |

## Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque |

## Ref: GME28PO/PH/RA

| | |
|---|---|
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Protection UV:** | Non |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de serrure:** | Fermeture à pression sans clé |
| **Nombre de serrures:** | 1 |
| **Fermeture - Type de clé:** | Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040) |
| **Scellable:** | Non |
| **Combinable:** | Oui |
| **Réglettes de neutre et de terre:** | Oui |
| **Section des câbles neutre et terre (mm²):** | 21x4+3x25 |
| **Intègre un rail DIN:** | Oui |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |
| **Matériau du corps/base:** | ABS |
| **Matériau du cadre:** | Acier laminé à froid |
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Acier laminé à froid |
| **Matériau du couvercle du châssis:** | Polystyrène (PS) |
| **Matériel de fermeture:** | Polycarbonate |
| **Couleur de base:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur du cadre:** | Blanc RAL 9003 |
| **Couleur de la porte:** | Blanc RAL 9003 |
| **Finition:** | Peint avec une peinture polyester lisse |

# Ref: GME28PO/PH/RA

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Courant maximal admissible (A):** 125

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 21,1 | 26,3 | 31,6 | 36,8 | 42,1 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** EN-IEC 60670-1-24

## Conditionnement

**Composition:**
Fourni en emballage individuel
Lorsque plusieurs unités sont envoyées ensemble, elles sont regroupées avec un film transparent
Fourni avec tous les éléments montés, à l'exception des éléments inclus dans le sachet d'accessoires
**Sachet d'accessoires :**
Vis pour la fermeture cadre-base
Kit de montage pour cloison creuse (uniquement pour les coffrets de type GPE/PH)
Cache-modules blanc, 6 modules
Niveau
Bandes d'identification des modules

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 2

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.519 x 0.399 x 0.113

**Poids net unitaire (kg):** 3,792

**Poids brut unitaire (kg):** 4,172

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044358734

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000214

## Ref: GME28PO/PH/RA

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GME28POPHRA.stp |
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GME28POPHRA.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GME28POPHRA.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/91401 |
| **Vidéos:** | GOLD-M EMPOTRAR LOW |