Ref: GME56PO/PH/RA

Serie Gold-M encastrer

Coffrets de encastrables métallique IP40

Coffret distrib IP40 encastr. clois. creus. 4x14 (56) mod. Pte mét. push-in PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré cloisons creuses

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	56
Nombre de rangées:	4x14

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	850
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	725 x 387 x 97
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	719 x 354 x 87
Entrée de câble supérieure (mm):	5x10
Entrée de câble inférieure (mm):	5x10
Entrée de câble arrière (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrée de câbles gauche et droite (mm):	6xø50-1x(80x54)

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque

Ref: GME56PO/PH/RA

Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1
Fermeture - Type de clé:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Scellable:	Non
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	35x4+5x25
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	Acier laminé à froid
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Acier laminé à froid
Matériau du couvercle du châssis:	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture:	Polycarbonate
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester lisse

Ref: GME56PO/PH/RA

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant maximal admissible (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
31,4	39,3	47,1	55,0	62,8

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: EN-IEC 60670-1-24

Conditionnement

Composition:
Fourni en emballage individuel
Lorsque plusieurs unités sont envoyées ensemble, elles sont regroupées avec un film transparent
Fourni avec tous les éléments montés, à l'exception des éléments inclus dans le sachet d'accessoires
Sachet d'accessoires :
Vis pour la fermeture cadre-base
Kit de montage pour cloison creuse (uniquement pour les coffrets de type GPE/PH)
Cache-modules blanc, 6 modules
Niveau
Bandes d'identification des modules

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 2

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.769 x 0.399 x 0.113

Poids net unitaire (kg): 5,558

Poids brut unitaire (kg): 6,114

Codification

Code GTIN-13: 8431044358697

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000214

Ref: GME56PO/PH/RA

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GME56POPHRA.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GME56POPHRA.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GME56POPHRA.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91401
Vidéos:	GOLD-M EMPOTRAR LOW