Ref: GMEM42PO/PH

Serie GOLD-MM Multimédia métal

Coffrets multimedia de encastrables métallique IP40

Coffret IP40 encast. clois. creus. avec plaque mult. 300x295 et 14 mod.



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré cloisons creuses
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	14
Nombre de rangées:	1x14

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	850
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	627 x 387 x 97
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	594 x 354 x 87
Entrée de câble arrière (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrée de câbles gauche et droite (mm):	5xø50-1x(80x54)
Dimensions de la plaque de montage - HxL (mm):	300 x 295

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque

Ref: GMEM42PO/PH

Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1
Fermeture - Type de clé:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Scellable:	Non
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Microperforée
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Oui

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	Acier laminé à froid
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Acier laminé à froid
Matériau du couvercle du châssis:	ABS
Matériel de fermeture:	Polycarbonate
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester lisse

Ref: GMEM42PO/PH

Propriétés électriques

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
26,2	32,8	39,3	45,9	52,5

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Conditionnement

Composition:

Fourni en emballage individuel
Lorsque plusieurs articles sont expédiés ensemble, ils sont regroupés avec un film transparent
Fourni avec tous les éléments montés, à l'exception des éléments inclus dans le sachet d'accessoires
Sachet d'accessoires:
Vis pour la fermeture cadre-base
Kit de montage pour cloison creuse (uniquement pour les coffrets de type GMEM/PH)
Cache-modules blanc, 6 modules
Niveau
Bandes d'identification des modules

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 2

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.644 x 0.399 x 0.113

Poids net unitaire (kg): 4,443

Poids brut unitaire (kg): 4,888

Codification

Code GTIN-13: 8431044535708

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000214

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GMEM42POPH.stp

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GMEM42POPH.dxf

Dessin du produit (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GMEM42POPH.pdf

Ref: GMEM42PO/PH

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/91151