Ref: GMEM70PO28/RR

Serie GOLD-MM Multimédia métal

Coffrets multimedia de encastrables métallique IP40

Coffret IP40 encast. murs trad. avec plaque mult. 550x295 et 28 mod. PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré à sceller
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	28
Nombre de rangées:	2x14

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	502 x 387 x 99
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	842 x 352 x 89
Entrée de câble arrière (mm):	2x[2xM25-1xM32-1xM40]
Entrée de câbles gauche et droite (mm):	8xø50-1x(80x54)
Dimensions de la plaque de montage - HxL (mm):	550 x 295

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque

Ref: GMEM70PO28/RR

Porte réversible:	Non
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1
Fermeture - Type de clé:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Scellable:	Non
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	8x(2,5-6)+8x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35)
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Microperforée
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Oui

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	Polystyrène (PS)
Matériau du cadre:	Acier laminé à froid
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Acier laminé à froid
Matériau du couvercle du châssis:	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture:	Polycarbonate
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester lisse

Ref: GMEM70PO28/RR

Propriétés électriques

Courant maximal admissible (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
36,6	45,7	54,9	64,0	73,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Conditionnement

Composition:
Fourni en emballage individuel
Lorsque plusieurs articles sont expédiés ensemble, ils sont regroupés avec un film transparent
Fourni avec tous les éléments montés, à l'exception des éléments inclus dans le sachet d'accessoires
Sachet d'accessoires:
Vis pour la fermeture cadre-base
Kit de montage pour cloison creuse (uniquement pour les coffrets de type GMEM/PH)
Cache-modules blanc, 6 modules
Niveau
Bandes d'identification des modules

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 2

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.894 x 0.399 x 0.108

Poids net unitaire (kg): 6,96

Poids brut unitaire (kg): 7,656

Codification

Code GTIN-13: 8431044115689

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000214

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GMEM70PO28RR.stp

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GMEM70PO28RR.dxf

Ref: GMEM70PO28/RR

Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GMEM70PO28RR.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91152