**Ref: GMS14PO/RR**

# Serie Gold-M en saillie

## Coffrets de surface métallique IP40

Coffret distrib. IP40 surf. 1x14 mod. Base et pte métall PE+N. Couv plast.



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Tertiaire (résidentiel) |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Qualité du matériau:** | Acier laminé à froid |

## Capacité modulaire

| | |
|---|---|
| **Capacité/Nombre de modules:** | 14 |
| **Nombre de rangées:** | 1x14 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP40 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 650 |
| **Double isolation:** | Classe I |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 345 x 390 x 122 |
| **Entrée de câbles - LxP (mm):** | 245 x 50 |
| **Orifices d'entrée (mm):** | 5x5 |

## Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Protection UV:** | Non |

## Ref: GMS14PO/RR

| | |
|---|---|
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de serrure:** | Fermeture à pression sans clé |
| **Nombre de serrures:** | 1 |
| **Fermeture - Type de clé:** | Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040) |
| **Scellable:** | Non |
| **Combinable:** | Non |
| **Réglettes de neutre et de terre:** | Oui |
| **Section des câbles neutre et terre (mm²):** | 6x(2,5-6)+6x(4-10)+1x(10-25)+1x(16-35) |
| **Intègre un rail DIN:** | Oui |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |
| **Matériau du corps/base:** | Acier laminé à froid |
| **Matériau du cadre:** | Acier laminé à froid |
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Acier laminé à froid |
| **Matériau du couvercle du châssis:** | Polystyrène (PS) |
| **Matériel de fermeture:** | Polycarbonate |
| **Couleur de base:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur du cadre:** | Blanc RAL 9003 |
| **Couleur de la porte:** | Blanc RAL 9003 |
| **Finition:** | Peint avec une peinture polyester lisse |

# Ref: GMS14PO/RR

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Courant maximal admissible (A):** 125

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 35,5 | 44,3 | 53,2 | 62,0 | 70,9 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** EN-IEC 60670-1-24,IEC-EN 62 208

## Conditionnement

**Composition:**
Fourni en emballage individuel
Emballage multiple avec film rétractable autour des emballages individuels
Fourni avec tous les éléments montés, à l'exception de ceux inclus dans le sachet d'accessoires
**Sachet d'accessoires:**
Cache-modules blanc, 6 modules
Bandes d'identification des modules
Bouchons hermétiques
Câble de mise à la terre
Écrou avec rondelle M6

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.356 x 0.396 x 0.133

**Poids net unitaire (kg):** 4,32

**Poids brut unitaire (kg):** 4,752

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044448596

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000214

## Ref: GMS14PO/RR

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GMS14PORR.stp |
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GMS14PORR.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GMS14PORR.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/91386 |