Ref: GMST14PO

Serie Gold-M en saillie

Coffrets de surface métallique IP40

Coffret distrib. IP40 surf. 1x14 mod. Base, porte et couv métall



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	14
Nombre de rangées:	1x14

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Double isolation:	Classe I

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	345 x 390 x 122
Entrée de câbles - LxP (mm):	245 x 50
Orifices d'entrée (mm):	5x5

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non

Ref: GMST14PO

Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1
Fermeture - Type de clé:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22040)
Scellable:	Non
Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Non
Matériau du corps/base:	Acier laminé à froid
Matériau du cadre:	Acier laminé à froid
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Acier laminé à froid
Matériau du couvercle du châssis:	Acier laminé à froid
Matériel de fermeture:	Polycarbonate
Couleur de base:	Blanc RAL 9003
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003
Finition:	Peint avec une peinture polyester lisse

Ref: GMST14PO

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
35,5	44,3	53,2	62,0	70,9

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Conditionnement

Composition:
Fourni en emballage individuel
Emballage multiple avec film rétractable autour des emballages individuels
Fourni avec tous les éléments montés, à l'exception de ceux inclus dans le sachet d'accessoires
Sachet d'accessoires:
Cache-modules blanc, 6 modules
Bandes d'identification des modules
Bouchons hermétiques
Câble de mise à la terre
Écrou avec rondelle M6

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.356 x 0.396 x 0.133

Poids net unitaire (kg): 4,585

Poids brut unitaire (kg): 5,044

Codification

Code GTIN-13: 8431044512211

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000214

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GMST14PO.stp

Dessin du produit DXF (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GMST14PO.dxf

Dessin du produit (PDF): https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GMST14PO.pdf

Ref: GMST14PO

Instructions de montage: https://assemblysteps.org/qr/91444