Ref: GN10012030PD/SP

Serie Argenta

Coffrets en acier laminé IP66

Coffret IP55 acier laminé 1000x1200x300. Porte opaque double sans plaque



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1000 x 1200 x 300
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Degré de protection NEMA:	1, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1000 x 1200 x 300
Entrée de câbles - LxP (mm):	2 x (125 x 485)
Fixation murale - HxL (mm):	960 x 1160
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	950 x 1150 x 279

Ref: GN10012030PD/SP

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque double
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	2
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	6
Nombre de serrures:	1x3P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse
Nombre de profils de porte:	4

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,5
Épaisseur de la porte (mm):	2
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	2

Ref: GN10012030PD/SP

Charges maximales

Charge maximale (kg):	390
Charge maximale de la porte (kg):	40

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Puissance dissipée:	

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
299,6	374,5	449,5	524,4	599,3

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	Directive « Basse tension »,Directive RoHS
Règlement:	Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques
Normes:	EN 62208

Conditionnement

Composition:	Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires **Plaque de montage:** Pour les coffrets d'une hauteur ≤ 700 mm elles sont fournies non montées à l'intérieur de l'emballage Pour les coffrets d'une hauteur ≤ 700 mm et d'une largeur ≥ 800 mm elles sont fournies montées Pour les coffrets d'une hauteur >700 mm elles sont fournies montées **Sachet d'accessoires:** 4 bouchons d'étanchéité (si les découpes de fixation murale ne sont pas utilisées) Kit d'écrous et de rondelles pour la fixation du câble de mise à la terre Rehausseurs de plaque, écrous, rondelles et bouchons de vidange Clé à double panneton de 5 mm Couvercle d'entrée de câbles et ses vis de montage
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	1.015 x 1.22 x 0.32
Poids net unitaire (kg):	60,257
Poids brut unitaire (kg):	66,283

Ref: GN10012030PD/SP

Codification

Code GTIN-13:	8431044080109
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000261

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GN10012030PDSP.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GN10012030PDSP.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GN10012030PDSP.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92890