**Ref: GN303015/SP**

# Serie Argenta

## Coffrets en acier laminé IP66

Coffret IP66 acier laminé 300x300x150. Porte opaque sans plaque



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Automatisation et contrôle |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Mural |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 300 x 300 x 150 |
| **Qualité du matériau:** | Acier laminé à froid |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP66 |
| **Degré de protection NEMA:** | 1, 4, 12 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 300 x 300 x 150 |
| **Entrée de câbles - LxP (mm):** | 65 x 185 |
| **Fixation murale - HxL (mm):** | 260 x 260 |
| **Espace utile intérieur - HxLxP (mm):** | 250 x 250 x 129 |

## Ref: GN303015/SP

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque unique |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de corps:** | Compact |
| **Type de serrure:** | Double panneton 5 mm |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Nombre de charnières:** | 2 |
| **Nombre de serrures:** | 1x1P |
| **Fermeture - Type de clé:** | Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse |
| **Nombre de profils de porte:** | 2 |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériel de fermeture:** | Insert, pêne et boîtier en polyamide gris RAL 7037 |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Couleur:** | Gris RAL 7035 |
| **Finition:** | Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée |
| **Épaisseur du corps (mm):** | 1,2 |
| **Épaisseur de la porte (mm):** | 1,2 |
| **Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):** | 2 |

## Ref: GN303015/SP

### Charges maximales

| | |
|---|---|
| **Charge maximale (kg):** | 150 |
| **Charge maximale de la porte (kg):** | 25 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| **Tension maximale (V):** | 1000 AC / 1500 DC |
| **Puissance dissipée:** | |

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 29,7 | 37,1 | 44,5 | 52,0 | 59,4 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

### Certificats et normes

| | |
|---|---|
| **Directive:** | Directive « Basse tension »,Directive RoHS |
| **Règlement:** | Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques |
| **Normes:** | EN 62208 |

### Conditionnement

| | |
|---|---|
| **Composition:** | Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires<br>**Plaque de montage:**<br>Pour les coffrets d'une hauteur ≤ 700 mm elles sont fournies non montées à l'intérieur de l'emballage<br>Pour les coffrets d'une hauteur ≤ 700 mm et d'une largeur ≥ 800 mm elles sont fournies montées<br>Pour les coffrets d'une hauteur >700 mm elles sont fournies montées<br>**Sachet d'accessoires:**<br>4 bouchons d'étanchéité (si les découpes de fixation murale ne sont pas utilisées)<br>Kit d'écrous et de rondelles pour la fixation du câble de mise à la terre<br>Rehausseurs de plaque, écrous, rondelles et bouchons de vidange<br>Clé à double panneton de 5 mm<br>Couvercle d'entrée de câbles et ses vis de montage |
| **Type d'emballage - Unité:** | Box |
| **U.M. emballage - Unitaire:** | Unité |
| **Quantité minimale de vente:** | 1 |
| **Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** | 0.32 x 0.315 x 0.17 |
| **Poids net unitaire (kg):** | 4,749 |
| **Poids brut unitaire (kg):** | 5,224 |

## Ref: GN303015/SP

### Codification

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13:** | 8431044118239 |
| **Code tarifaire:** | 85381000 |
| **Code ETIM 9.0:** | EC000261 |

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GN303015SP.stp |
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GN303015SP.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GN303015SP.pdf |
| **Dessin du produit EDZ (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.GN303015SP.edz |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/92890 |