Ref: GNL606040

Serie Argenta Juxtaposable

Coffrets juxtaposable en acier laminé IP54

Coffret associable IP54 acier laminé 600x600x400. Porte opaque avec plaque



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	600 x 610 x 400
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54
Degré de protection NEMA:	1, 4, 12
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	600 x 610 x 400
Dimensions de la plaque de montage - HxL (mm):	570 x 550
Fixation murale - HxL (mm):	560 x 555
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	550 x 550 x 350

Ref: GNL606040

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Combinable
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	2
Nombre de serrures:	1x3P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse
Nombre de profils de porte:	2

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Apprêté et peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,5
Épaisseur de la porte (mm):	1,5
Épaisseur de plaque (mm):	2

Ref: GNL606040

Charges maximales

Charge maximale (kg):	275
Charge maximale de la porte (kg):	25
Charge maximale de la plaque (kg):	250

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
129,4	161,7	194,0	226,4	258,7

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	Directive « Basse tension »,Directive RoHS
Règlement:	Règlement britannique sur la sécurité des équipements électriques
Normes:	EN 62208

Conditionnement

Composition:	Fournis en emballage individuel contenant l'armoire, la plaque et le sachet d'accessoires **Sachet d'accessoires:** 4 bouchons d'étanchéité, si les prédécoupes de fixation murale ne sont pas utilisées Kit d'écrous et de rondelles pour la fixation du câble de terre Rehausses de plaque, écrous, rondelles et bouchons de drainage Clé Couvercle d'entrée de câbles et vis pour sa mise en place
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.62 x 0.625 x 0.42
Poids net unitaire (kg):	24,864
Poids brut unitaire (kg):	27,351

Codification

Ref: GNL606040

Code GTIN-13:	8431044338088
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000261

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GNL606040.stp
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GNL606040.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/90393