**Ref: GPE36PO3F**

# Serie Gold-P encastrer

## Coffrets plastiques encastrables IP40

Coffret distribution IP40 encastr. en murs trad. 3x12 (36) mod. Porte opaque



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Tertiaire (résidentiel) |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Encastré à sceller |

## Capacité modulaire

| | |
|---|---|
| **Capacité/Nombre de modules:** | 36 |
| **Nombre de rangées:** | 3x12 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP40 |
| **Résistance aux impacts:** | IK08 |
| **Résistance au fil incandescent (ºC):** | 650 |
| **Pression de la bille (ºC):** | 70 |
| **Double isolation:** | Classe II |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 574 x 316 x 97 |
| **Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):** | 546 x 288 x 74 |
| **Entrée de câble supérieure (mm):** | 4x4 |
| **Entrée de câble inférieure (mm):** | 1xM50/M40 4xM25/M20 5xM25/M16 |
| **Entrée de câble arrière (mm):** | 2xM40/M32 4xM25 |
| **Entrée de câbles gauche et droite (mm):** | 4xØ32 |

## Caractéristiques complémentaires

## Ref: GPE36PO3F

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Porte opaque |
| **Porte réversible:** | Oui |
| **Protection UV:** | Non |
| **Nombre de portes:** | 1 |
| **Type de serrure:** | Fermeture à pression sans clé |
| **Nombre de serrures:** | 1 |
| **Fermeture - Type de clé:** | Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22015) |
| **Scellable:** | Non |
| **Combinable:** | Oui |
| **Réglettes de neutre et de terre:** | Non |
| **Intègre un rail DIN:** | Oui |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

## Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériaux sans halogène:** | Oui |
| **Matériau du corps/base:** | Polystyrène (PS) |
| **Matériau du cadre:** | ABS |
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | ABS |
| **Matériau du couvercle du châssis:** | ABS |
| **Matériel de fermeture:** | ABS |
| **Couleur de base:** | Gris RAL 7035 |
| **Couleur du cadre:** | Blanc RAL 9003 |
| **Couleur de la porte:** | Blanc RAL 9003 |

## Ref: GPE36PO3F

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 23,2 | 29,0 | 34,8 | 40,6 | 46,4 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** EN-IEC 62208:2023,EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

## Conditionnement

**Composition:**
Livrés dans un emballage individuel
Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
Fourni avec tous les éléments assemblés, à l'exception des éléments fournis dans le sac d'accessoires
**Sac d'accessoires :**
Vis pour la fermeture de l'ensemble cadre-base
Kit d'assemblage pour cloisons creuses (uniquement dans les coffrets de type GPE/PH)
Charnières de porte
Couvercle pour les modules blancs (6 modules)
Niveau
Bandes d'identification des modules

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 4

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.585 x 0.321 x 0.108

**Poids net unitaire (kg):** 2,382

**Poids brut unitaire (kg):** 2,62

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044179650

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000214

## Ref: GPE36PO3F

### Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit STP (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GPE36PO3F.stp |
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GPE36PO3F.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GPE36PO3F.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/91377 |
| **Vidéos:** | GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW |