Ref: GPE54PO/PH/RR

Serie Gold-P encastrer

Coffrets plastiques encastrables IP40

Coffret distrib. IP40 encastr. clois. creuses 3x18 (54) mod. Pte opaque PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré cloisons creuses

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	54
Nombre de rangées:	3x18

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	850
Pression de la bille (ºC):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	574 x 424 x 97
Dimensions de l'orifice d'encastrement - HxLxP (mm):	546 x 396 x 72
Entrée de câble supérieure (mm):	4x4
Entrée de câble inférieure (mm):	1xM50/M40 7xM25/M20 8xM25/M16
Entrée de câble arrière (mm):	2xM40/32 4xM35
Entrée de câbles gauche et droite (mm):	2xØ32

Caractéristiques complémentaires

Ref: GPE54PO/PH/RR

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1
Fermeture - Type de clé:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22015)
Scellable:	Non
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	16x(2,5-6)+1+(4-10)+1x(10-2)+1x(16-35)
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	ABS
Matériau du couvercle du châssis:	ABS
Matériel de fermeture:	ABS
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003

Ref: GPE54PO/PH/RR

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant maximal admissible (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
26,8	33,5	40,2	46,9	53,6

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: EN-IEC 62208:2023,EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

Conditionnement

Composition:
Livrés dans un emballage individuel
Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
Fourni avec tous les éléments assemblés, à l'exception des éléments fournis dans le sac d'accessoires
Sac d'accessoires :
Vis pour la fermeture de l'ensemble cadre-base
Kit d'assemblage pour cloisons creuses (uniquement dans les coffrets de type GPE/PH)
Charnières de porte
Couvercle pour les modules blancs (6 modules)
Niveau
Bandes d'identification des modules

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 2

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.585 x 0.429 x 0.108

Poids net unitaire (kg): 3,421

Poids brut unitaire (kg): 3,763

Codification

Code GTIN-13: 8431044522531

Code tarifaire: 85381000

Ref: GPE54PO/PH/RR

Code ETIM 9.0:	EC000214

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GPE54POPHRR.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GPE54POPHRR.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GPE54POPHRR.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91377
Vidéos:	GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW