Ref: GPE8PO

Serie Gold-P encastrer

Coffrets plastiques encastrables IP40

Coffret distribution IP40 encastr. en murs trad. 1x8 mod . Porte opaque



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Encastré à sceller

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	08
Nombre de rangées:	1x8

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	230.3 x 240 x 97.4

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1

Ref: GPE8PO

Fermeture - Type de clé:	Sans clé. Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22015)
Scellable:	Non
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	Polystyrène (PS)
Matériau du cadre:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	ABS
Matériau du couvercle du châssis:	ABS
Matériel de fermeture:	ABS
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Blanc RAL 9003

Ref: GPE8PO

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC

Conditionnement

Composition:	Livrés dans un emballage individuel Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent Fourni avec tous les éléments assemblés, à l'exception des éléments fournis dans le sac d'accessoires **Sac d'accessoires :** Vis pour la fermeture de l'ensemble cadre-base Kit d'assemblage pour cloisons creuses (uniquement dans les coffrets de type GPE/PH) Charnières de porte Couvercle pour les modules blancs (6 modules) Niveau Bandes d'identification des modules
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	5
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.241 x 0.245 x 0.108
Poids net unitaire (kg):	0,722
Poids brut unitaire (kg):	0,794

Codification

Code GTIN-13:	8431044603223
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000214

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91213