Ref: GPS24PT/RA

Serie Gold-P en saillie

Coffrets plastiques de surface IP40

Coffret distribution IP40 surface 2x12 (24) mod. Porte transp. Push-in PE+N



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (résidentiel)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	24
Nombre de rangées:	2x12

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Double isolation:	Classe I

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	419 x 285 x 118
Entrée de câble supérieure (mm):	4x4
Entrée de câble inférieure (mm):	1xM50/M40 4xM25/M20 5xM25/M16
Entrée de câble arrière (mm):	2xM40/M32 4xM25
Entrée de câbles gauche et droite (mm):	2xØ27 - 1x(60x32)

Caractéristiques complémentaires

Ref: GPS24PT/RA

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Non
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1
Fermeture - Type de clé:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé comme accessoire (réf. 22015)
Scellable:	Non
Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Section des câbles neutre et terre (mm²):	21x4+3x25
Intègre un rail DIN:	Oui
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Matériau du couvercle du châssis:	ABS
Matériel de fermeture:	ABS
Couleur de base:	Blanc RAL 9003
Couleur de la porte:	Fumé

Ref: GPS24PT/RA

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant maximal admissible (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
21,2	26,5	31,8	37,1	42,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: EN-IEC 62208:2023,EN-IEC 60670-1:2021/A11:2021; EN 60670-24:2013/A11:2023

Conditionnement

Composition:

Livrés dans un emballage individuel
Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
Fourni avec tous les éléments assemblés, à l'exception des éléments fournis dans le sac d'accessoires
Sac d'accessoires:
Vis pour la fermeture de l'ensemble cadre-base
Charnières de porte
Couvercle pour les modules blancs (6 modules)

`Bouchons hermétiques`

Niveau
Bandes d'identification des modules

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 6

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.429 x 0.291 x 0.128

Poids net unitaire (kg): 2,099

Poids brut unitaire (kg): 2,308

Codification

Code GTIN-13: 8431044358789

Code tarifaire: 85381000

Ref: GPS24PT/RA

Code ETIM 9.0:	EC000214

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GPS24PTRA.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GPS24PTRA.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GPS24PTRA.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/91376
Vidéos:	GOLD-P EMPOTRAR Y SUPERFICIE LOW