Ref: GSVT231

Serie Light

Boîtes de dérivation IP65-IP67

Protecteur de moteur couvercle transparente IP65 194x255x179. Á cônes



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution)
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	Polystyrène (PS)

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK07
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	185 x 246 x 180
Entrée de câbles/ nombre de cônes M25:	4
Entrée de câbles/ nombre de cônes M40:	6

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Transparent supérieure
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Avec vis

Ref: GSVT231

Scellable:	Oui
Combinable:	Non
Réglettes de neutre et de terre:	Non
Intègre un rail DIN:	Non
Équipé de:	Autres
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Forme:	Rectangulaire

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	Polystyrène (PS)
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Matériau du cône:	PVC
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé
Couleur du cône:	Gris RAL 7035

Ref: GSVT231

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
12,4	15,4	18,5	21,6	24,7

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 60670-22

Conditionnement

Composition: Les boîtes sont fournies emballées individuellement et en emballage multiple en carton en fonction des unités minimales d'emballage
La référence EP048 n'est pas emballée, elle est fournie avec l'étiquette sur le couvercle
Les boîtes à cônes passe-câbles sont fournies avec le cône monté
Sachet d'accessoires: Sachet de 2 vis à flèche et 2 vis sans flèche

Type d'emballage - Unité: Envelopper

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 3

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.197 x 0.26 x 0.18

Poids net unitaire (kg): 0,776

Poids brut unitaire (kg): 0,854

Codification

Code GTIN-13: 8431044199252

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002600

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/GSVT231.stp

Ref: GSVT231

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/GSVT231.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/GSVT231.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/