Ref: HT250

Serie Reguler

Reguler

Hygrotherme



Caractéristiques principales

Adapté à une installation en extérieur:	Non

Caractéristiques complémentaires

Tension d'alimentation (V):	230 AC 50/60 Hz
Plage d'humidité relative (%):	50-90
Raccordement électrique:	Borne à 5 pôles
Mode de fixation:	Clip pour rail DIN 35 mm

Ventilation

Réversible:	Non

Reguler

Plage de réglage de la température (ºC):	0-60
Type de contact:	Inverseur (relais)
Résistance de contact (m Ω):	10
Durée de vie (cycles):	NC: 50 000 / NA: 100 000
Tension de commutation maximum (V):	NC: 240 AC 6 (1) A NA: 240 AC 8 (1,6) A
Différence de commutation (température):	2 K (±1 K de tolérance) à 25 °C (50 %)
Différence de commutation (humidité) (%RH):	4 % HR (±1 % de tolérance) à 25 °C (50 %)
Temps de réaction à l'humidité (sec.):	≈5
Indicateur optique:	LED

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP20

Ref: HT250

Matériaux

Qualité du matériau:	Plastique UL94 V0
Filtre:	Non
Matériaux sans halogène:	Non
Couleur:	Gris

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	77 x 60 x 43

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Type d’emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.077 x 0.06 x 0.043
Poids net unitaire (kg):	0,162
Poids brut unitaire (kg):	0,178

Codification

Code GTIN-13:	8431044400143
Code tarifaire:	85369095
Code ETIM 9.0:	EC004587

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/HT250.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/HT250.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/