Ref: IA1C26

Serie Commande et protection: système de protection

Système de protection

Disjoncteur mcb 1P 2AC 6KA 230/400V 50/60HZ



Caractéristiques principales

Application:	Industrial
Type de produit:	Sistema de protección magnetotérmica
Pôles:	1P
Courbe:	C
Courant nominal - In (A):	2
Pouvoir de coupure assigné (Icn):	6
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	87 x 18 x 74

Spécifications électriques

Fréquence nominale (Hz):	50/60
Tension de fonctionnement nominale - Ue (V):	230
Tension d'isolement nominale - Ui (V):	500
Tension maximale de service - Umax (V):	240/440
Tension d'essai diélectrique (kV):	2
Durabilité mécanique (Cycles):	10000
Durabilité électrique (Cycles):	6000

Connexion et installations

Température ambiante (avec moyenne quotidienne ≤ 35 ºC) (ºC):	-5 / +40
Température de référence pour le réglage de l'élément thermique (ºC):	30
Température de stockage (ºC):	-25 / +70
Indice de protection de la borne de raccordement:	IP40
Câble (mm²):	25

Ref: IA1C26

Mode de fixation:	Rail DIN
Niveau de pollution:	2
Couple de serrage (Nm):	3
Raccordement:	Supérieure et inférieure

Caractéristiques complémentaires

Indice de protection de tous les côtés:	IP20
Protection sélective:	Non
Déconnexion temporisée:	Non
Avec dispositif de fermeture:	Non
Équipements supplémentaires:	Non
Antidéflagrant:	Non
Adapté à une installation en extérieur:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Non

Certificats et normes

Normes:	EN 60898-1

Conditionnement

Type d'emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.087 x 0.018 x 0.074
Poids net unitaire (kg):	0,096
Poids brut unitaire (kg):	0,105

Codification

Code GTIN-13:	8431044478050
Code tarifaire:	8536201090
Code ETIM 9.0:	EC000042