Ref: INXT504020-316

Serie Argenta Inox

Coffrets en acier inoxydable IP66

Coffret IP66 acier inoxydable 316L 500x400x200. Porte transparente avec plaque



Caractéristiques principales

Application:	Environnements corrosifs,Agroalimentaire
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	500 x 400 x 200
Qualité du matériau:	Acier inoxydable AISI 316

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Degré de protection NEMA:	1, 4, 4x, 12
Résistance aux impacts:	IK09

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	500 x 400 x 200
Dimensions de la plaque de montage - HxL (mm):	470 x 350
Fixation murale - HxL (mm):	460 x 360
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	450 x 350 x 179
Porte en verre creux transparent - HxL (mm):	396 x 248

Ref: INXT504020-316

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente unique
Porte réversible:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Oui
Type de plaque:	Lisse
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	2
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en zamak incluse
Nombre de profils de porte:	2

Matériaux

Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Verre trempé
Matériel de fermeture:	Insert, pêne et boîtier en zamak
Matériau de la plaque:	Acier galvanisé
Matériau du joint:	Polyuréthane
Finition:	Satiné avec Scotch 320
Épaisseur du corps (mm):	1,2
Épaisseur de la porte (mm):	1,2
Épaisseur de plaque (mm):	2

Ref: INXT504020-316

Charges maximales

Charge maximale (kg):	225
Charge maximale de la porte (kg):	25
Charge maximale de la plaque (kg):	200

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
62,9	78,7	94,4	110,1	125,8

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:

Livrés dans un emballage individuel comprenant le coffret, la plaque et le sachet d'accessoires
Coffrets livrés avec film de protection
Plaque de montage:
Pour les coffrets d'une hauteur ≤ 700 mm elles sont fournies non montées à l'intérieur de l'emballage
Pour les coffrets d'une hauteur ≤ 700 mm et d'une largeur ≥ 800 mm elles sont fournies montées
Pour les coffrets d'une hauteur >700 mm elles sont fournies montées
Sachet d'accessoires:
4 bouchons d'étanchéité (si les découpes de fixation murale ne sont pas utilisées)
Kit de mise à la terre composé d'un écrou, d'une rondelle et d'une étiquette où figure le symbole de mise à la terre
Rehausseurs de plaque et écrous
Clé à double panneton de 5 mm

Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.52 x 0.415 x 0.22
Poids net unitaire (kg):	12,639

Ref: INXT504020-316

Poids brut unitaire (kg):	13,903

Codification

Code GTIN-13:	8431044223315
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000261

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/INXT504020-316.stp
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/INXT504020-316.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92890_1