**Ref: IS1125**

# Serie Commande et protection: systèmes de gestion

## Systèmes de gestion

Interrupteur disyuntor 125A 1P



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Industrial |
| **Type de produit:** | Interruptor seccionador |
| **Pouvoir de fermeture en court-circuit - Icm (A):** | 2500 |
| **Niveau de pollution:** | 2 |
| **Type de mode de raccordement:** | Câble/peignes de connexion |
| **Courant de courte durée admissible - Icw 1 s:** | 12 x In |
| **Catégorie d'utilisation:** | AC-22A |
| **Taille de borne, haut/bas, pour câble (mm²):** | 16-50 |
| **Raccordement:** | Supérieure et inférieure |
| **Tension de tenue aux chocs - Uimp (kV):** | 6 |
| **Pôles:** | 1P |
| **Courant nominal - In (A):** | 125 |
| **Tension de fonctionnement nominale - Ue (V):** | 230 |
| **Tension d'isolement nominale - Ui (V):** | 500 |
| **Fréquence nominale (Hz):** | 50/60 |
| **Durée de vie (électrique):** | 4000 |
| **Durée de vie (mécanique):** | 10000 |
| **Indice de protection:** | IP20 |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |

## Certificats et normes

| | |
|---|---|
| **Normes:** | EN 60947-3 |

## Conditionnement

## Ref: IS1125

| | |
|---|---|
| **Type d'emballage - Unité:** | Sans boîte |
| **U.M. emballage - Unitaire:** | Unité |
| **Quantité minimale de vente:** | 1 |
| **Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** | 0.084 x 0.018 x 0.078 |
| **Poids net unitaire (kg):** | 0,075 |
| **Poids brut unitaire (kg):** | 0,083 |

## Codification

| | |
|---|---|
| **Code GTIN-13:** | 8431044494579 |
| **Code tarifaire:** | 8536201090 |
| **Code ETIM 9.0:** | EC000216 |

## Téléchargements (liens)

| | |
|---|---|
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/ |