Ref: IS263

Serie Commande et protection: systèmes de gestion

Systèmes de gestion

Interrupteur disyuntor 63A 2P



Caractéristiques principales

Application:	Industrial
Type de produit:	Interruptor seccionador
Pouvoir de fermeture en court-circuit - Icm (A):	1260
Niveau de pollution:	2
Type de mode de raccordement:	Câble/peignes de connexion
Courant de courte durée admissible - Icw 1 s:	12 x In
Catégorie d'utilisation:	AC-22A
Taille de borne, haut/bas, pour câble (mm²):	16-50
Raccordement:	Supérieure et inférieure
Tension de tenue aux chocs - Uimp (kV):	6
Pôles:	2P
Courant nominal - In (A):	63
Tension de fonctionnement nominale - Ue (V):	400
Tension d'isolement nominale - Ui (V):	500
Fréquence nominale (Hz):	50/60
Durée de vie (électrique):	4000
Durée de vie (mécanique):	10000
Indice de protection:	IP20
Adapté à une installation en extérieur:	Non

Certificats et normes

Normes:	EN 60947-3

Conditionnement

Ref: IS263

Type d'emballage - Unité:	Sans boîte
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.084 x 0.035 x 0.078
Poids net unitaire (kg):	0,15
Poids brut unitaire (kg):	0,165

Codification

Code GTIN-13:	8431044040493
Code tarifaire:	8536201090
Code ETIM 9.0:	EC000216

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/