Ref: MEL40144

Serie Atlantic. Accessories

Armoires métalliques de distribution IP40-IP65. Accessories

Module auxiliare latéral 40ENL144-192



Caractéristiques principales

Application:	Tertiaire (grandes installations)
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1310 x 347 x 212
Capacité/Nombre de modules:	144
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP40

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1310 x 347 x 212
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	1250 x 209 x 0

Ref: MEL40144

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	144
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Non
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Extension
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm Clé en polyamide incluse

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Blanc RAL 9003
Épaisseur de la porte (mm):	1

Ref: MEL40144

Conditionnement

Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	1.325 x 0.365 x 0.23
Poids net unitaire (kg):	19,825
Poids brut unitaire (kg):	21,807

Codification

Code GTIN-13:	8431044282084
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC002524

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/MEL40144.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/MEL40144.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/MEL40144.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92858