Ref: PC800

Serie Baltic

Pupitres métalliques IP55

Pupitre en acier laminé IP55. Panneau de commande 800 mm porte simple



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type d'installation:	Au sol
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	965 x 800 x 520
Qualité du matériau:	Acier laminé à froid

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK10

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	965 x 800 x 520
Profondeur pupitre CONTROL (mm):	400
Profondeur pupitre SYNOPTIQUE (mm):	520

Ref: PC800

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Panneau de commande
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Pupitre
Type de serrure:	Double panneton 5 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de serrures:	2+4x1P+1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 5 mm
Nbre de portes synoptiques horizontales:	1
Type de porte verticale avant:	1 Porte simple
Type de porte verticale arrière:	1 Porte simple

Matériaux

Matériel de fermeture:	Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Finition:	Peint avec une peinture polyester gaufrée
Épaisseur du corps (mm):	1,5
Épaisseur de la porte (mm):	1,5
Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):	1,5

Ref: PC800

Charges maximales

Charge maximale de la porte (kg): 13

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
244,6	305,7	366,9	428,0	489,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Cerclés sur palette, protégés au moyen de coins en nid d'abeille et de film rétractile Sur demande, la plaque peut être fournie dans un emballage individuel Sachet d'accessoires de montage compris

Type d'emballage - Unité: Palette

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 1.09 x 0.85 x 0.6

Poids net unitaire (kg): 57,503

Poids brut unitaire (kg): 63,253

Codification

Code GTIN-13: 8431044025179

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC000784

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PC800.stp

Ref: PC800

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PC800.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PC800.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92869