Ref: PCSN12PT/RR

Serie Star à couvercles pré-estampées

Coffrets pour prises de courant avec couvercles pré-estampées IP65

Coffret prises IP65 1x12 mod. couv. préperf., fenêtre transp. et bornier N&T



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution)
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Capacité modulaire

Capacité/Nombre de modules:	12
Nombre de rangées:	1x12

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP65
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Pression de la bille (ºC):	70
Température maximale des matériaux (ºC):	+80
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	436 x 310 x 148
Entrée de câble supérieure (mm):	8xM20-2xM25/32-1xM40
Entrée de câble inférieure (mm):	4xM20-2xM25-2xM32-1xM40
Arrière oblong:	2xOB 25/32/25

Caractéristiques complémentaires

Ref: PCSN12PT/RR

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente
Porte réversible:	Oui
Protection UV:	Oui
Nombre de portes:	1
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1
Fermeture - Type de clé:	Sans clé Possibilité de fermeture à clé (réf. 92150) ou de fermeture triangulaire de 8 mm (réf. 22069), disponibles comme accessoires optionnels
Scellable:	Oui
Combinable:	Oui
Réglettes de neutre et de terre:	Oui
Intègre un rail DIN:	Oui
Nbre de couvercles prédécoupés:	10
Nbre de couvercles lisses prédécoupés:	6
Nbre de couvercles prédécoupés 16A/SCH67:	2
Nbre de couvercles prédécoupés SCH54:	2
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Matériel de fermeture:	Résine acétal
Couleur de base:	Gris RAL 7035
Couleur du cadre:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé

Ref: PCSN12PT/RR

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Courant maximal admissible (A): 125

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
25,8	32,2	38,7	45,1	51,6

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Livrés dans un emballage individuel en carton. Les emballages multiples sont obtenus en regroupant plusieurs emballages individuels au moyen de film transparent
L'enveloppe est fournie avec les fenêtres montées sur le couvercle et les charnières assemblées sur la base afin de libérer entièrement le couvercle pour faciliter sa manipulation Les rails sont fournis montés sur toutes les références
Sachet d'accessoires:
Vis base-couvercle
Couvercle couvre-modules gris (6 modules)
Bandes d'identification des modules
Capuchons hermétiques
Charnières couvercle-base

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 4

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.446 x 0.315 x 0.167

Poids net unitaire (kg): 2,14

Poids brut unitaire (kg): 2,354

Codification

Code GTIN-13: 8431044180229

Code tarifaire: 85381000

Ref: PCSN12PT/RR

Code ETIM 9.0:	EC000379

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PCSN12PTRR.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PCSN12PTRR.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PCSN12PTRR.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/92926