Ref: POL1257542

Serie Glass

Coffrets en polyester IP66-IP55

Coffret mural IP55 polyester 1250x750x420. Porte opaque avec poignée



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle,Environnements corrosifs,Énergies renouvelables
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1260 x 750 x 420
Qualité du matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP55
Résistance aux impacts:	IK10
Double isolation:	Classe II
Classe thermique (ºC):	105 ºC (A)

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	1260 x 750 x 420
Fixation murale - HxL (mm):	1118 x 802
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	1162 x 655 x 382

Ref: POL1257542

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Non
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Poignée double panneton 3 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	4
Nombre de serrures:	1x3P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 3 mm Clé incluse

Matériaux

Matériel de fermeture:	Boîtier en polyamide noir
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Épaisseur de la porte (mm):	3,5
Épaisseur du panneau supérieur/inférieur (mm):	3
Épaisseur du panneau arrière (mm):	3,5
Épaisseur de la porte arrière (mm):	3,5
Épaisseur du côté (mm):	3

Ref: POL1257542

Charges maximales

Charge maximale de la porte (kg):	28
Charge maximale de la plaque (kg):	187

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Résistance au fil incandescent (ºC):	960

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
192,9	241,2	289,4	337,7	385,9

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:

Coffrets IP66 (hauteur comprise entre 300 et 800 mm)
Livrés dans un emballage individuel
Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel
Clé
Coffrets IP55 (hauteur comprise entre 500 et 1250 mm)
Fournis emballés individuellement et protégés par un carton dans leurs parties supérieure et inférieure
Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel
Clé

Type d'emballage - Unité:	Envelopper
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	1.26 x 0.75 x 0.42
Poids net unitaire (kg):	28
Poids brut unitaire (kg):	30,8

Ref: POL1257542

Codification

Code GTIN-13:	8431044091358
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000261

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/POL1257542.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/POL1257542.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/POL1257542.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/