Ref: POL403020/3P

Serie Glass

Coffrets en polyester IP66-IP55



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle,Environnements corrosifs,Énergies renouvelables
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	400 x 300 x 200
Qualité du matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Résistance aux impacts:	IK10
Double isolation:	Classe II
Classe thermique (ºC):	105 ºC (A)

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	400 x 300 x 200

Ref: POL403020/3P

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque unique
Porte réversible:	Non
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Double panneton 3 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	2
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 3 mm

Matériaux

Matériel de fermeture:	Boîtier en polyamide noir
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Épaisseur du corps (mm):	2,8
Épaisseur de la porte (mm):	2,8

Ref: POL403020/3P

Charges maximales

Charge maximale (kg):	24
Charge maximale de la porte (kg):	4

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Résistance au fil incandescent (ºC):	960

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
27,7	34,7	41,6	48,5	55,4

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Conditionnement

Composition:	**Coffrets IP66 (hauteur comprise entre 300 et 800 mm)** Livrés dans un emballage individuel Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel Clé **Coffrets IP55 (hauteur comprise entre 500 et 1250 mm)** Fournis emballés individuellement et protégés par un carton dans leurs parties supérieure et inférieure Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel Clé
Type d'emballage - Unité:	Envelopper
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.4 x 0.3 x 0.2
Poids net unitaire (kg):	3,96
Poids brut unitaire (kg):	4,356

Codification

Code GTIN-13:	8431044091280
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000261

Ref: POL403020/3P

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/