Ref: POL404020PT

Serie Glass

Coffrets en polyester IP66-IP55

Coffret mural IP66 polyester 400x400x200. Porte transparente



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle,Environnements corrosifs,Énergies renouvelables
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	Mural
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	400 x 400 x 200
Qualité du matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Résistance aux impacts:	IK08
Double isolation:	Classe II
Classe thermique (ºC):	105 ºC (A)

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	400 x 400 x 200
Fixation murale - HxL (mm):	338 x 362
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	362 x 363 x 0
Porte en verre creux transparent - HxL (mm):	281 x 221

Ref: POL404020PT

Caractéristiques complémentaires

Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente unique
Porte réversible:	Non
Nombre de portes:	1
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Double panneton 3 mm
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non
Nombre de charnières:	2
Nombre de serrures:	2x1P
Fermeture - Type de clé:	Double barre 3 mm

Matériaux

Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Matériel de fermeture:	Boîtier en polyamide noir
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035
Épaisseur du corps (mm):	2,8
Épaisseur de la porte (mm):	2,8

Ref: POL404020PT

Charges maximales

Charge maximale (kg):	32
Charge maximale de la porte (kg):	5

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC
Résistance au fil incandescent (ºC):	960

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
33,6	42,0	50,4	58,8	67,2

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:

Coffrets IP66 (hauteur comprise entre 300 et 800 mm)
Livrés dans un emballage individuel
Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel
Clé
Coffrets IP55 (hauteur comprise entre 500 et 1250 mm)
Fournis emballés individuellement et protégés par un carton dans leurs parties supérieure et inférieure
Le coffret est équipé des accessoires nécessaires à la fixation de la plaque de montage. Si elle est commandée comme accessoire, la plaque est fournie dans un emballage individuel
Clé

Type d'emballage - Unité:	Envelopper
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.4 x 0.4 x 0.2
Poids net unitaire (kg):	4,59
Poids brut unitaire (kg):	5,049

Ref: POL404020PT

Codification

Code GTIN-13:	8431044091273
Code tarifaire:	85381000
Code ETIM 9.0:	EC000261

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/POL404020PT.stp
Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/POL404020PT.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/POL404020PT.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/