**Ref: PSC1000**

# Serie Baltic

## Pupitres métalliques IP55

Pupitre en acier laminé IP55. Panneau synoptique et de commande 1000 mm



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Automatisation et contrôle |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Non |
| **Type d'installation:** | Au sol |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 1415 x 1000 x 950 |
| **Qualité du matériau:** | Acier laminé à froid |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP55 |
| **Résistance aux impacts:** | IK10 |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 1415 x 1000 x 950 |
| **Profondeur pupitre CONTROL (mm):** | 500 |
| **Profondeur pupitre SYNOPTIQUE (mm):** | 950 |

## Ref: PSC1000

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Panneau de commande et synoptique |
| **Porte réversible:** | Non |
| **Type de corps:** | Pupitre |
| **Type de serrure:** | Double panneton 5 mm |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |
| **Nombre de serrures:** | 4+3x1P+3P |
| **Fermeture - Type de clé:** | Double barre 5 mm |
| **Nbre de portes synoptiques verticales:** | 1 |
| **Nbre de portes synoptiques horizontales:** | 1 |
| **Type de porte verticale avant:** | 1 Porte double |
| **Type de porte verticale arrière:** | 2 Portes doubles |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériel de fermeture:** | Insert en zamak, pêne en acier et boîtier en polyamide gris RAL 7037 |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Couleur:** | Gris RAL 7035 |
| **Finition:** | Peint avec une peinture polyester gaufrée |
| **Épaisseur du corps (mm):** | 1,5 |
| **Épaisseur de la porte (mm):** | 1,5 |
| **Épaisseur du couvercle passe-câbles (mm):** | 1,5 |

# Ref: PSC1000

## Charges maximales

**Charge maximale de la porte (kg):** 12

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 435,0 | 543,7 | 652,5 | 761,2 | 870,0 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

**Composition:** Cerclés sur palette, protégés au moyen de coins en nid d'abeille et de film rétractile Sur demande, la plaque peut être fournie dans un emballage individuel Sachet d'accessoires de montage compris

**Type d'emballage - Unité:** Palette

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 1

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 1.55 x 1.05 x 1.03

**Poids net unitaire (kg):** 130,875

**Poids brut unitaire (kg):** 143,963

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044025131

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC000784

## Téléchargements (liens)

**Dessin du produit STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/PSC1000.stp

## Ref: PSC1000

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/PSC1000.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/PSC1000.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/92869 |