Ref: RC100SV

Serie Chauffage

Chauffage

Résistance chauffante non ventilée 100W 110-250V AC/DC



Caractéristiques principales

Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type de produit:	Sans ventilateur

Caractéristiques complémentaires

Tension d'alimentation (V):	110-250 AC/DC
Raccordement électrique:	3 bornes à poussoir pour fils souples 0,5 - 1,5 mm² et fils regides 0,5 - 2,5 mm²
Mode de fixation:	Clip pour rail DIN 35 mm

Ventilation

Réversible:	Non

Chauffage

Puissance de chauffage (W):	100
Courant maximum (A):	4,5
Position de montage:	Vertical
Elément chauffant:	Résistance PTC autorégulée avec limiteur de température

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP20
Double isolation:	Classe I
Température de stockage (ºC):	-45/+70

Matériaux

Filtre:	Non

Ref: RC100SV

Matériaux sans halogène:	Non
Matériau(x) du boîtier de connexion:	Plastique UL94 V0
Matériau du radiateur:	Profilé en aluminium extrudé, anodisé

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	184 x 70 x 60

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Composition:	Livrés dans un emballage individuel en carton
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.14 x 0.07 x 0.06
Poids net unitaire (kg):	0,534
Poids brut unitaire (kg):	0,587

Codification

Code GTIN-13:	8431044250991
Code tarifaire:	85369095
Code ETIM 9.0:	EC000737

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/RC100SV.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RC100SV.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/