Ref: RC250CV

Serie Chauffage

Chauffage

Résistance chauffante avec ventilateur 250W 230V AC



Caractéristiques principales

Adapté à une installation en extérieur:	Non
Type de produit:	Avec ventilateur

Caractéristiques complémentaires

Raccordement électrique:	Borne de connexion
Mode de fixation:	Clip pour rail DIN 35 mm

Ventilation

Tension (V):	230 AC
Fréquence (Hz):	50
Réversible:	Non

Chauffage

Puissance de chauffage (W):	250
Position de montage:	Vertical
Elément chauffant:	Résistance PTC autorégulée avec limiteur de température
Vie utile (h):	50 000 h à 25 ºC

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP20
Double isolation:	Classe I
Température de stockage (ºC):	-30/+70

Matériaux

Ref: RC250CV

Filtre:	Non
Matériaux sans halogène:	Non
Matériau(x) du boîtier de connexion:	Plastique UL94 V0
Matériau du radiateur:	Profilé en aluminium extrudé, anodisé

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	183 x 85 x 85

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Composition:	Livrés dans un emballage individuel en carton
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.182 x 0.085 x 0.085
Poids net unitaire (kg):	1,03
Poids brut unitaire (kg):	1,133

Codification

Code GTIN-13:	8431044251011
Code tarifaire:	85369095
Code ETIM 9.0:	EC000737

Téléchargements (liens)

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/RC250CV.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/RC250CV.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/