**Ref: ROC64APT**

# Serie Roc

## Coffrets à double isolation en polyester IP66

Boîte double isolation IP66 polyester 6x4 modules. Couvercle PC transparent haut



## Caractéristiques principales

| | |
|---|---|
| **Application:** | Automatisation et contrôle |
| **Adapté à une installation en extérieur:** | Oui |
| **Type d'installation:** | En saillie |
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 540 x 360 x 201 |
| **Capacité/Nombre de modules:** | 6x4 |
| **Qualité du matériau:** | Polyester renforcé de fibres de verre |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Indice de protection:** | IP66 |
| **Résistance aux impacts:** | IK09 |
| **Double isolation:** | Classe II |
| **Classe thermique (ºC):** | 105 ºC (A) |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| **Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):** | 540 x 360 x 201 |
| **Fixation murale - HxL (mm):** | 515 x 335 |
| **Espace utile intérieur - HxLxP (mm):** | 515 x 335 x 184 |

## Ref: ROC64APT

### Caractéristiques complémentaires

| | |
|---|---|
| **Capacité/Nombre de modules:** | 6x4 |
| **Type de porte/fenêtre/couvercle:** | Transparent supérieure |
| **Fixation porte/couvercle/fenêtre:** | Vissé |
| **Porte réversible:** | Non |
| **Type de corps:** | Compact |
| **Type de serrure:** | Avec vis |
| **Plaque:** | Non |
| **Plaque réglable:** | Non |
| **Plaque perforée:** | Non |

### Matériaux

| | |
|---|---|
| **Matériau porte/couvercle/fenêtre:** | Polycarbonate (PC) |
| **Matériau du joint:** | Polyuréthane |
| **Couleur:** | Gris RAL 7035 |

# Ref: ROC64APT

## Propriétés électriques

**Tension maximale (V):** 1000 AC / 1500 DC

**Résistance au fil incandescent (ºC):** 960

**Rigidité diélectrique (kV/cm):** >5

**Puissance dissipée:**

| Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 39,8 | 49,8 | 59,7 | 69,7 | 79,6 |

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

## Certificats et normes

**Directive:** 2014/35/EU

**Normes:** UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

## Conditionnement

**Composition:** Fournies en boîte unique par multiples d'emballage
**Chaque référence comprend les produits suivants:**
Sachet avec quatre vis de fermeture (Réf 29551), sauf boîtes ROC32 avec vis référence 29555, et ROC42 avec vis référence 29554
Sachet de quatre vis de fixation de la plaque de base

**Type d'emballage - Unité:** Box

**U.M. emballage - Unitaire:** Unité

**Quantité minimale de vente:** 2

**Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):** 0.54 x 0.36 x 0.201

**Poids net unitaire (kg):** 3,75

**Poids brut unitaire (kg):** 4,125

## Codification

**Code GTIN-13:** 8431044123806

**Code tarifaire:** 85381000

**Code ETIM 9.0:** EC002600

## Téléchargements (liens)

**Dessin du produit STP (URL):** https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ROC64APT.stp

## Ref: ROC64APT

| | |
|---|---|
| **Dessin du produit DXF (URL):** | https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ROC64APT.dxf |
| **Dessin du produit (PDF):** | https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ROC64APT.pdf |
| **Instructions de montage:** | https://assemblysteps.org/qr/ |