Ref: ROC84PO

Serie Roc

Coffrets à double isolation en polyester IP66

Boîte double isolation IP66 polyester 8x4 modules. Couvercle PC opaque



Caractéristiques principales

Application:	Automatisation et contrôle
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	720 x 360 x 201
Capacité/Nombre de modules:	8x4
Qualité du matériau:	Polyester renforcé de fibres de verre

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP66
Résistance aux impacts:	IK09
Double isolation:	Classe II
Classe thermique (ºC):	105 ºC (A)

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	720 x 360 x 201
Fixation murale - HxL (mm):	695 x 335
Espace utile intérieur - HxLxP (mm):	695 x 335 x 184

Ref: ROC84PO

Caractéristiques complémentaires

Capacité/Nombre de modules:	8x4
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte opaque
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Type de corps:	Compact
Type de serrure:	Avec vis
Plaque:	Non
Plaque réglable:	Non
Plaque perforée:	Non

Matériaux

Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Matériau du joint:	Polyuréthane
Couleur:	Gris RAL 7035

Ref: ROC84PO

Propriétés électriques

Tension maximale (V): 1000 AC / 1500 DC

Résistance au fil incandescent (ºC): 960

Rigidité diélectrique (kV/cm): >5

Puissance dissipée:

Dissipation de puissance P(W) en fonction de l'augmentation de température ΔT (°C)				
20	25	30	35	40
50,7	63,4	76,1	88,8	101,5

Données calculées conformément à la norme CEI TR 60890 à l'aide d'une méthode de vérification de l'augmentation de température dans des ensembles d'appareils de connexion et de commande à basse tension.

Certificats et normes

Directive: 2014/35/EU

Normes: UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition: Fournies en boîte unique par multiples d'emballage
Chaque référence comprend les produits suivants:
Sachet avec quatre vis de fermeture (Réf 29551), sauf boîtes ROC32 avec vis référence 29555, et ROC42 avec vis référence 29554
Sachet de quatre vis de fixation de la plaque de base

Type d'emballage - Unité: Box

U.M. emballage - Unitaire: Unité

Quantité minimale de vente: 1

Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m): 0.72 x 0.36 x 0.201

Poids net unitaire (kg): 4,15

Poids brut unitaire (kg): 4,565

Codification

Code GTIN-13: 8431044123998

Code tarifaire: 85381000

Code ETIM 9.0: EC002600

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL): https://ideelectric.com/docs/plans/stp/ROC84PO.stp

Ref: ROC84PO

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/ROC84PO.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/ROC84PO.pdf
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/