Ref: SV9302/P

Serie Star Complet

Coffrets avec prises de courant IP54-IP44

Coffret IP54 1x9 modules avec prises de courant et protections câblées (CSN9PT)



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Construction
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Capacité modulaire

Montage sur boîte:	CSN9PT
Capacité/Nombre de modules:	09
Nombre de rangées:	1x9

Composants:

Nº	Description	IP	Pôles	Intensité (A)	Tension (V)
1	Base encastrable inclinée	44	3P+T	16	400
1	Base encastrable inclinée	44	3P+T	32	400
2	Bases Schuko	54	2P+TT	16	230

Protections:

Nº	Description	Courbe	Pouvoir nominal de coupure (kA)	Pôles	Intensité (A)	Tension (V)
1	MCB disjoncteur	C	10	3P	16	400
1	MCB disjoncteur	C	10	3P	32	400
1	MCB disjoncteur	C	10	2P	16	230

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP44
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent dans la boîte (ºC):	650
Pression de la bille sur l'enveloppe (ºC):	70
Pression de la bille dans les prises (ºC):	125

Ref: SV9302/P

Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	436 x 210 x 180
Entrée de câble supérieure (mm):	4xM20-1xM40
Entrée de câble inférieure (mm):	2xM20-1xM40
Arrière oblong:	2xOB25x25

Caractéristiques complémentaires

Bouton d'urgence:	Non
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Oui
Type de serrure:	Fermeture à pression sans clé
Nombre de serrures:	1
Scellable:	Oui
Combinable:	Oui
Intègre un rail DIN:	Oui

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Matériel de fermeture:	Résine acétal
Couleur:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé

Propriétés électriques

Tension (V):	230/400
Courant nominal (A):	63

Ref: SV9302/P

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:	Elles sont fournies entièrement montées selon les spécifications de chaque référence, protégées par un film rétractable et conditionnées dans un emballage multiple en carton selon le nombre d'unités commandées Avec certificat de conformité, description, nombre de prises de courant et de dispositifs de protection, ainsi que le schéma unifilaire correspondant
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.455 x 0.225 x 0.225
Poids net unitaire (kg):	3,496
Poids brut unitaire (kg):	3,845

Codification

Code GTIN-13:	8431044122144
Code tarifaire:	85371098
Code ETIM 9.0:	EC000379

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/93064