Ref: V8MC2/67

Serie Pryma Complet

Coffrets avec prises de courant IP67

Coffret IP67 1x9 modules avec prises de courant (178M)



Caractéristiques principales

Application:	Industriel (Coffrets étanches et de distribution),Construction
Adapté à une installation en extérieur:	Oui
Type d'installation:	En saillie
Qualité du matériau:	ABS

Capacité modulaire

Montage sur boîte:	178M
Capacité/Nombre de modules:	09
Nombre de rangées:	1x9

Composants:

Nº	Description	IP	Pôles	Intensité (A)	Tension (V)
2	Bases encastrables inclinées	67	3P+T	16	400
2	Bases Schuko	67	2P+TT	16	230

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP67
Résistance aux impacts:	IK08
Résistance au fil incandescent (ºC):	650
Résistance au fil incandescent dans la boîte (ºC):	650
Pression de la bille sur l'enveloppe (ºC):	70
Pression de la bille dans les prises (ºC):	125
Double isolation:	Classe II

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	369 x 222 x 190

Ref: V8MC2/67

Caractéristiques complémentaires

Bouton d'urgence:	Non
Type de porte/fenêtre/couvercle:	Porte transparente
Fixation porte/couvercle/fenêtre:	Vissé
Porte réversible:	Non
Protection UV:	Oui
Type de serrure:	Avec vis
Scellable:	Oui
Combinable:	Non
Intègre un rail DIN:	Oui

Matériaux

Matériaux sans halogène:	Oui
Matériau du corps/base:	ABS
Matériau du cadre:	ABS
Matériau porte/couvercle/fenêtre:	Polycarbonate (PC)
Couleur:	Gris RAL 7035
Couleur de la porte:	Fumé

Propriétés électriques

Tension maximale (V):	1000 AC / 1500 DC

Ref: V8MC2/67

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	UNE-EN 62208,UNE-EN 61439-1

Conditionnement

Composition:	Elles sont fournies entièrement montées selon les spécifications de chaque référence, protégées par un film rétractable et conditionnées dans un emballage multiple en carton selon le nombre d'unités commandées Avec certificat de conformité, description, nombre de prises de courant et de dispositifs de protection, ainsi que le schéma unifilaire correspondant
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.39 x 0.24 x 0.225
Poids net unitaire (kg):	2,33
Poids brut unitaire (kg):	2,563

Codification

Code GTIN-13:	8431044235165
Code tarifaire:	85371098
Code ETIM 9.0:	EC000379

Téléchargements (liens)

Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/