Ref: VT484

Serie Ventilation

Ventilation

Ventilateur de plafond 484 m³/h 230V AC IP54



Caractéristiques principales

Adapté à une installation en extérieur:	Non

Caractéristiques complémentaires

Plage d'humidité relative (%):	0-95
Raccordement électrique:	Câble
Mode de fixation:	Avec vis

Ventilation

Tension (V):	230
Fréquence (Hz):	50-60
Débit d'air avec filtre (m3/h):	484-527
Température de fonctionnement (ºC):	-30/+80
Fonctionnement à 40 °C (h):	50
Niveau sonore (dB):	57
Consommation de courant (A):	0,26-0,33
Consommation d'énergie (W):	58
Pression statique (Pa):	265-335
Protection contre la surintensité:	Térmica
Sens d'écoulement:	De dentro hacia fuera
Réversible:	Non
Roulement:	Roulement à billes

Caractéristiques techniques

Indice de protection:	IP54

Ref: VT484

Matériaux

Qualité du matériau:	ABS,Fer
Filtre:	Non
Matériau du joint:	Polyuréthane
Matériaux sans halogène:	Non
Couleur:	Gris RAL 7035

Dimensions

Dimensions de la pièce - HxLxP (mm):	310 x 310 x 140
Dimensions de découpe (mm):	Ø220

Certificats et normes

Directive:	2014/35/EU
Normes:	IEC 62208; IEC 61439-1

Conditionnement

Composition:	Livrés dans un emballage individuel en carton
Type d'emballage - Unité:	Box
U.M. emballage - Unitaire:	Unité
Quantité minimale de vente:	1
Dimensions de l'emballage unitaire - HxLxP (m):	0.31 x 0.31 x 0.14
Poids net unitaire (kg):	4,8
Poids brut unitaire (kg):	5,28

Codification

Code GTIN-13:	8431044250366
Code tarifaire:	84145995
Code ETIM 9.0:	EC000320

Téléchargements (liens)

Dessin du produit STP (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/stp/VT484.stp

Ref: VT484

Dessin du produit DXF (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/dxf/VT484.dxf
Dessin du produit (PDF):	https://ideelectric.com/docs/plans/pdf/VT484.pdf
Dessin du produit EDZ (URL):	https://ideelectric.com/docs/plans/edz/IDE.VT484.edz
Instructions de montage:	https://assemblysteps.org/qr/93062